



LIFTER *DANMARK*

Trykluft -værktøj & tilbehør

Shinano - Japansk kvalitet





Bajonetsav

Ekstra kraftig bajonetsav, med "softgreb" og sikkerhedsoplukker.
Med en slaglængde på hele 11mm og en kraftig motor, kan denne sav skære i op til 3mm plade.
Varenr. LD46152 - Slag/min 6000 - Vægt 0,92 - 6,2 Bar - 89 Db
L. 270mm - Forb. 490 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 8,0m/s²



Pladeklipper

Velegnet til hurtige klip i tyndplade, med en sporbredde på 5,4 mm
Max kapacitet 1,6 mm. Mest velegnet til lige snit.
Varenr. LD4616 - Omdr 2600 - Vægt 1,26 - 6,2 Bar - 91 Db
Længde 230x153 mm - Forbrug 200 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau 4,0 m/s²



Trykluftklipper

P8P indsats og med indbygget luftregulator
og sikkerhedsoplukker
Varenr. LD46165 - Vægt 0,52 - 6,2 Bar -
Dimensioner LxØ 191x56 - Luftforbrug 0,584 pr. klip
Tilslutning 1/4" - Klippekapacitet kobber 3,3mm / stål 2,8mm



Nålehammer

GVN-19 NB! Findes også i lige model NRV95A
Super lyd og vibrationsdæmpet, ergonomisk design samt patenteret
Antivibrationssystem. Lavt luftforbrug og nem udskiftning af nåle.
Varenr. LD4617 - Slag/min 6.650 - Vægt 2,4 - Luftforbrug 120 Ltr/min
Nåle 3mm 19 stk - Slange 3/8" - Tilslutning 1,4" - Db 98
Længde 272mm - Vibrations niveau <2,0m/s²



Boremaskine med selvspændende borepatron

10mm reversibel boremaskine med kunststofgreb. Let ergonomisk
design og aftrækker der gør det muligt at justere omdrejningerne.
Varenr. LD4617 - Omdr 1800 - Vægt 0,750 - 6,2 Bar - 86 Db
Længde 125 mm - Forbrug 450 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau <2,5 m/s²



Skruemaskine

Maskinen leveres med et sort kuldebeskyttende greb
Ideel til træ skruer, montering af beslag mm.
Varenr. LD46177 - Omdr 800 - Vægt 1,35 - 6,2 Bar
Luftforbrug 400 Ltr/min - Slangestørrelse 3/8"
Skrukapacitet op til M8



Fugepistol

Professionel fugepistol til poser og patroner
Let, robust og ergonomisk design.
Tilslutning 1/4" udvendig gevind
Varenr. LD4617 - Luftforbrug 100 Ltr/min
Arbejdstryk 1-3 bar - Vægt 1,6



Blindnittepistol

Lufthydraulisk blindnittepistol i et let og robust ergonomisk design.
Til brug af nittestørrelser:
2,4 mm - 3,0 mm - 4,0 mm - 4,8 mm
Varenr. LD4617 - Vægt 3,4 - 6,2 Bar
Luftforbrug 340 Ltr/min - Slangestørrelse 3/8"



1/4" standard skraldenøgle

Blødt gummigreb beskytter mod kulde og vibrationer.
Swivel ved lufttilgang forhindrer at slangen snor sig.
Bagudrettet luftafgang og indbygget regulator.
Varenr. LD46112 - Nm 38 - Omdr 200 - Vægt 0,54 - 6,2 Bar - 85 Db
L. 170mm - Forb. 200 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 3,5m/s²



3/8" standard skraldenøgle

Blødt gummigreb beskytter mod kulde og vibrationer.
Swivel ved lufttilgang forhindrer at slangen snor sig.
Bagudrettet luftafgang og indbygget regulator.
Varenr. LD46113- Nm 40 - Omdr 200 - Vægt 0,54 - 6,2 Bar - 86 Db
L. 170mm - Forb. 200 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 3,5m/s²



1/2" standard skraldenøgle

Blødt gummigreb beskytter mod kulde og vibrationer.
Swivel ved lufttilgang forhindrer at slangen snor sig.
Bagudrettet luftafgang og indbygget regulator.
Varenr. LD46114 - Nm 115 - Omdr 160 - Vægt 1,15 - 6,2 Bar - 89 Db
L. 265mm - Forb. 300 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 7,6m/s²



3/8" Møtrikspænder (kan løse bolte op til M12)

Handy og stærk møtrikspænder med "soft" kunststofgreb og dobbelt "twinDog" hammerværk. Bagudrettet luftafgang. Indbygget 4-trins regulator.
Varenr. LD46122 - Nm 310 - Omdr 7500 - Vægt 1,4 - 6,2 Bar - 86 Db
L. 173mm - Forb. 300 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 4,7m/s²



1/2" Møtrikspænder (kan løse bolte op til M16)

Kraftig, lyddæmpet møtrikspænder med let betjent omskiftersystem og Fingerformet ergonomisk kunststofgreb. Bagudrettet luftafgang. Dobbelt "twinDog" hammerværk og 4-trins regulator.
Varenr. LD4612301 - Nm 520 - Omdr 5800 - Vægt 2,1 - 6,2 Bar - 86 Db
L. 185 mm - Forb. 350 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" - Vb. 4,7m/s²



3/4" Møtrikspænder (kan løse bolte op til M20)

Kraftig, lyddæmpet møtrikspænder med let betjent omskiftersystem og Fingerformet ergonomisk kunststofgreb. Bagudrettet luftafgang. Dobbelt "twinDog" hammerværk og 4-trins regulator.
Varenr. LD46124 - Nm 2000 - Omdr 6500 - Vægt 3,4 - 6,2 Bar - 95 Db
L. 240 mm - Forb. 550 Ltr/min - Slange 1/2" - Tilslutn. 3/8" - Vb. 8,0m/s²



1" Møtrikspænder (kan løse bolte op til M38)

Smart & handy møtrikspænder i lige udførsel. Trinløs aftrækker. Bagudrettet luftafgang. 3-trins regulator. Kan skaffes lang anvil.
Varenr. LD46125 - Nm 2000 - Omdr 4500 - Vægt 7,4 - 6,2 Bar - 101 Db
L. 366 mm - Forb. 600 Ltr/min - Slange 1/2" - Tilslutn. 1/2" - Vb. 7,0m/s²



Lynsliber lige SI-2002

Handy lynsliber med "soft" greb.
6 mm spændepatron, sikkerhedsoplukker samt bagudrettet luftafgang.
Varenr. LD46132 - Omdr 20.000 - Vægt 0,41 - 6,2 Bar - 82 Db
Længde 153 mm - Luftforbrug 565 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau 2,0 m/s² - Tilbehør se venligst vores prisliste.



Lynsliber 90° vinkel SI-2005

Handy lynsliber med "soft" greb.
6 mm spændepatron, sikkerhedsoplukker samt bagudrettet luftafgang.
Varenr. LD46133 - Omdr 20.000 - Vægt 0,55 - 6,2 Bar - 82 Db
Længde 160 mm - Luftforbrug 565 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau 2,8 m/s² - Tilbehør se venligst vores prisliste.



Vinkelsliber 100 mm

Handy 4" eenhåndsvinkelsliber med drejelig skærm.
Med sikkerhedsoplukker. M10 spindel og 16 mm flange
Varenr. LD46142 - Omdr 11.000 - Vægt 0,91 - 6,2 Bar - 83 Db
Længde 191 mm - Luftforbrug 350 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau 5,7 m/s²



Vinkelsliber 125 mm

5" vinkelsliber med spindellås, der gør det let at skifte slibeskive.
Med sikkerhedsoplukker samt indbygget omdrejningsregulator
Varenr. LD46143 - Omdr 10.000 - Vægt 1,65 - 6,2 Bar - 84 Db
Længde 337 mm - Luftforbrug 570 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau 2,9 m/s² - M14 spindel og 22,2 mm flange



Rondelsliber

Ergonomisk let rondelsliber til 125 mm rondeller
Med indbygget omdrejningsregulator og trinløs aftrækker
Varenr. LD46145 - Omdr 15.000 - Vægt 0,96 - 6,2 Bar - 77 Db
L. 155x120 mm - Luftforbrug 400 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4"
Vibrationsniveau <2,5 m/s²



Båndsliber

10x330mm bånd. Et smart låsesystem sikrer nemt båndskift.
Bagudrettet luftafg. Den 10mm smalle slibearm kan indstilles i forsk.
Vinkler, hvilket gør det muligt at komme til på svært tilgængelige steder
Varenr. LD46147 - Omdr 15.000 - Vægt 0,82 - 6,2 Bar
Forb. 250 Ltr/min - Slange 3/8" - Tilslutn. 1/4" Tilbehør se prisliste.



Excentersliber

150 mm m/udsug og velcro
Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader.
Varenr. LD46148 - Omdr 12.000 - Vægt 0,95 - 6,2 Bar - 72 Db
Luftforbrug 450 Ltr/min - Sål størrelse 150
Vibrationsniveau <2,7 m/s²



Rystepudser

Med klemmer samt meget stor slibeeffekt.
En rigtig "slider" med lavt vibrationsniveau.
Varenr. LD46149 - Omdr 10.000 - Vægt 1,1 - 6,2 Bar - 68 Db
Luftforbrug 300 Ltr/min - Sål størrelse 70x124
Vibrationsniveau <2,5 m/s²